

Masking Tape Pintura Profesional Azul 230

Brinda gran resistencia a los rayos UV y a la luz solar.
Aguanta 14 días a la intemperie.



INFORMACIÓN TÉCNICA

PARÁMETROS ESPECIFICACIÓN MÉTODO DE PRUEBA

Respaldo	Papel crepé	
Adhesivo	Acrílico	
Color de Línea	Azul	
Espesor cinta	112 micras (4.4 mils) ±1	PSTC-133

ADHESIÓN ESPECIFICACIÓN MÉTODO DE PRUEBA

Adhesión al acero	12 oz/in min.	PSTC-101
Adhesión al respaldo	5 oz/in máx.	PSTC-4B
Resistencia a la tensión	20.5 lb/in	PSTC-131
Tiempo de Retención	14 días	PSTC-107
Rolling Ball	1 cm	
Shear	31 min	

Rango de Temperatura de Aplicación 10°C a 100°C

Vida útil: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Versión: Agosto 2026

PRESENTACIONES

Código	Medida	Pzas. por Caja
2301250100	12mmX50m	72 Rollos
2301850100	18mmX50m	48 Rollos
2302450100	24mmX50m	36 Rollos
2303650100	36mmX50m	24 Rollos
2304850100	48mmX50m	18 Rollos

APLICACIONES

- Uso para pintura profesional.
- Larga duración de hasta 14 días.
- Para superficies delicadas que requieran acabados de calidad.
- Enmascarado de adherencia moderada que permite reposicionar y retirar sin afectar el trabajo.
- Ideal para trabajos a la intemperie.

CARACTERÍSTICAS:

- Cinta para el enmascarado de trabajos de pintado de líneas nitidas, es muy fácil de poner y de quitar.
- Se puede utilizar para pintado de paredes, madera, vidrio, metal, azulejo, zoclos, etc.
- Puede ser expuesta directamente a la luz solar.
- Tiene adhesión media.
- No daña la superficie donde es colocada.

ALMACENAMIENTO

Debe conservarse bajo las siguientes condiciones:

- Temperatura adecuada de 25 °C ± 2 °C
- Humedad relativa del 50 %
- Mantenga los empaques cerrados.
- Evite contacto directo con el piso.
- Mantenga el producto lejos de la exposición directa a los rayos del sol, de líquidos, polvo y de factores que pudieran alterar las características del producto.